



汽车座椅预热烘箱

本产品正面和背面安装铝合金推拉门,方便取物,随时观察物品预热情况。环氧树脂层板,表面平滑,避免与物品发生摩擦而受到污染

主要性能及参数

- 1.电源: AC380V 3 50HZ 9KW
- 2.内部尺寸: D950mm × W1200mm × H1100mm
- 3.温度范围:
使用温度: 常温+20 ~ 250
均匀性能: 1.5%(空箱测试)
- 4.温控装置: 富士温控仪表, LED数字显示及设定、P.I.D自动演算、时间定时;
- 5.送风方式: 强制送风循环;
- 6.警示灯: 超温指示灯, 风机过载指示灯, 电源开关, 加热开关。

LED通电老化测试烘箱

本产品为LED老化测试订制, 数控冲孔层板, 既美观大方, 又承重性强, 配置的多路温度数据记录仪, 可观测多点并实时记录测试数据。

主要性能及参数

- 1.电源: AC380V 3 50HZ 6KW
- 2.内部尺寸: D700mm × W700mm × H1200mm
- 3.温度范围:
使用温度: 常温+10 ~ 200
均匀性能: 2%(空箱测试)
- 4.送风方式: 强制送风循环;
- 5.温控装置: 日本富士智能温控仪表, LED数字显示及设定、P.I.D自动演算、时间定时;
- 6.保护措施: 漏电断路器、超温保护、马达过载电流保护、机台异常蜂鸣器警示。

